



LUXA-LIN è un apparecchio fornibile con diverse potenze, adatto a creare un'illuminazione di alta qualità in tutte le situazioni in cui è importante la minimizzazione di ombre (processi produttivi di precisione).

La copertura opalina consente una diffusione uniforme della luce mantenendo una efficienza elevata e un ottimo comfort visivo.

Versione emergenza disponibile, con batteria integrata.

Raffreddamento: Il corpo in alluminio consente una dissipazione del calore ottimale, tale da mantenere la temperatura di funzionamento molto bassa e garantire una lunga durata dei componenti elettronici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Efficienza tipica LED:	125 lm/W @ 4000°K
Durata globale:	> 50.000 ore
Indice di resa cromatica:	> 85
Gamma temperature d'installazione:	da -10°C a +50°C
Grado di protezione:	IP65
Flusso luminoso nominale:	2.140 – 4.890 – 6.450 lm
Potenza complessiva:	20 – 40 – 60 W
Peso:	0,75 – 1,6 – 1,75 Kg
Peso versione emergenza, con batteria integrata:	1,85 – 2,75 – 2,85 Kg
Dimensioni (mm):	85 x 600 – 85 x 1.200
Angolo di emissione:	Diffondente 120°

GARANZIA

L'attenzione alla qualità e alla durata nel tempo permette a LUXAR di garantire i propri prodotti 5 anni

